

仕様書

第1 目的

本仕様書は、宮崎県（以下「甲」という。）のデタッチャブル型パソコン及びプリンタ（以下「装置」という。）の導入について、必要な仕様を定める。

第2 契約の範囲

本契約の範囲は、装置の借入、搬入据付、調整、検査、保守及び甲に対する諸手続を含む者とする。

本仕様に明示のない事項であっても、機能上及び社会通念上当然必要と思われるものについては、請負者（以下「乙」という。）において充足するものとする。

第3 賃貸借期間

令和8年10月1日から令和13年9月30日までの60か月とする。

第4 物品の仕様

以下の仕様を備えたものとする。

① デタッチャブル型パソコン※参考製品：Panasonic TOUGHBOOK CF-33

仕様項目	仕様内容
1. 本体	防塵防滴デタッチャブルパソコン
(1)型	デタッチャブル型パソコン デタッチャブル機能を備え、ノート/タブレットの利用タイプ切替が行えること。
(2)CPU 性能	Intel Core™ i5-1345U 相当以上
(3)メモリ	16GB 以上
(4)補助記憶装置	
①ストレージ	512GB SSD 以上
(5)表示性能	
①ディスプレイ	12.0型 QHD (2160×1440、3:2) 静電容量式マルチタッチ (10フィンガー、水滴モード時は2フィンガー対応)、デジタイザーペン
②解像度	XGA 1024×768 ドット以上
③操作モード	タッチパッド、静電容量マルチタッチパネル+デジタイザー タッチ入力：デジタイザーペン/ペン+タッチ/タッチ タッチ操作では手袋モード/水滴モードを備えること。
(6)入力装置	デタッチャブル型のキーボード、デジタイザーペン

(7) 電源	AC アダプタ
(8) バッテリー駆動時間	内蔵型：標準バッテリー：動画再生 約 6 時間／アイドル 約 16.3 時間相当のバッテリーを装着すること
(9) 外部インターフェイス	
①USB	USB TypeC 3.0 × 1 以上 USB TypeA 3.0 × 2 以上 USB TypeA 2.0 × 1 以上
②SD カード	デタッチャブル型パソコン 1 台につき Micro SD 64GB×1 個付属させること。 UHS スピードクラス 1 対応
(10) ネットワーク	有線 LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2 タブレット部及びキーボード部に各 1 か所 無線 LAN 機能内蔵 Wi-Fi 6E AX211、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 対応 Bluetooth v5.3 Class 1 以上
(11) OS	Windows11 Pro
(12) 動作環境	IP65 レベルの防塵防滴性能（本体のみ） 検査時環境の湿度等にも耐えうる機器であること。 動作温度範囲-10℃～50℃（非動作時-20℃～60℃）
(13) 付属品	16GB（Class10）以上のメモリーカードを各 1 枚付属させること。 予備のバッテリー各 1 個を付属させること。 4 連式バッテリーチャージャー：予備バッテリー充電用として各検査所に 1 台付属させること。 ショルダーストラップ：持ち運び用としてショルダーストラップを各 1 台に一つ付属させること。 画面保護フィルム：デタッチャブルパソコンの画面には純正の保護用フィルムを付属させること。
(14) 機器保守	全ての機器において、導入後 5 年間の機器保守を実施すること。 5 年間、週 5 回（月～金）、8:30～17:30、センドバック修理対応。
(15) カードスロット	検査端末には、検査システムの運用に必要な MicroSD カードのスロットがあること。

② プリンタ ※参考製品：京セラ ECOSYS P4140dn

仕様項目	仕様内容
1. 本体	モノクロプリンタ 以下の仕様と同等以上のもの
(1)プリント方式	半導体レーザーによる乾式電子写真方式
(2)書き込み解像度	1,200dpi×1,200dpi
(3)ウォームアップ時間	電源投入から 20 秒以下
(4)連続プリント速度	片面 A4 ヨコ：45 頁/分、A3：25 頁/分
(5)ファーストプリント時間	約 6.3 秒 (A4 ヨコ)
(6)プリンタ内蔵フォント	平成明朝体 TMW3、平成ゴシック体 TMW5 (アウトライン・JIS 第一/第二水準準拠) OCR 文字：OCR-A、OCR-B、OCR-カナ
(7)用紙サイズ	<ul style="list-style-type: none"> ・標準カセット：A3 (タテ)、B4 (タテ)、A4、B5、A5、A6 (タテ) 297×431.8 (mm) ～ 105×148 (mm) ・手差し：297×450 (mm) ～70×148 (mm)、長尺紙(最大 1,220mm)
(8)オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・増設トレイ：A3R, A4R, B4R, A4, B5R, B5, A5R
(9)最大給紙容量	標準カセット：500 枚 手差しトレイ：100 枚 増設トレイ：500 枚 最大：1100 枚
(10)用紙坪量	標準カセット：80 g/m ² 手差しトレイ：80 g/m ²
(11)オプション	増設ホッパ：60～120 g/m ²
(12)最大排紙容量	500 枚 (フェイスダウン)
(13)両面機能	可能
(14)インターフェース	I ネットワークインターフェース (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ×1

	USB2.0 デバイスポート×1、USB ホストインターフェース (USB Host) × 2
(15) CPU	ARM Coretex-A9 1200Mhz
(16) 使用環境	動作時：10～32℃、15～85%（結露しないこと）
(17) 電源	AC100V 50/60Hz 11.5A
(18) 消費電力	動作時：最大 1,334W 以下（フルオプシオン時 1,365W）
(19) 耐久性	100 万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方

第5 据付調整

- 1 現地におけるパーソナルコンピュータ及びプリンタの設定及び正常動作の確認を行うこと。
- 2 令和8年9月30日までに装置の導入、据付、環境設定、動作確認を行うこと。

第6 運送及び保管

- 1 乙は、甲に引渡しを完了するまでの間、装置の材料の輸送、搬入、保管等に際し生じた事故について、その責を負うものとする。

第7 保証及び保守

1 デタッチャブル型パソコン

乙は、納入した装置を常に良好な状態に保つため、装置に係る保守が適切に行える体制を整えるものとする。ただし、デタッチャブル型パソコンについては、メーカー基準に基づく引き取り保守（センドバック方式）を適用する。

また、デタッチャブル型パソコンに障害が発生した場合、甲より乙に連絡するか、または甲より直接メーカー修理窓口連絡することにより、メーカー指定の運送業者が当該装置を引き取りに伺うものとする。

修理期間は障害内容により異なるが、概ね1週間程度で実施する。

2 A3モノクロレーザープリンタ

乙は、納入した装置を常に良好な状態に保つため、装置に精通した保守要員により保守できる体制をとるとともに、納入した装置の稼働環境を確保するため、保守要員を甲の要請後概ね1日以内（休日の要請にあつては、直後の平日の17時15分まで）には現地に到着できる保守体制を確保すること。

また、乙は、物品を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。

第8 物品の設置場所、数量等

1 物品の設置場所

- ① 宮崎県庁防災庁舎 福祉保健部衛生管理課 1基
宮崎県内の食肉衛生検査所（都城4基、高崎3基、小林4基、都農3基、日向3基）
- ② 宮崎県庁防災庁舎 福祉保健部衛生管理課

2 物品の数量

③ 18基

④ 1台

第9 その他

- 1 装置の供給及び稼働については乙が責任を負うこととし、物品の部品等の供給を担保すること。
- 2 導入する装置には、導入年月、リース期間、所属名、ハードウェア管理番号、物品名等の内容を記載したラベル、また保守を行う連絡先を記載したラベルを貼り付けるものとする（詳細は別途指示）。
- 3 本仕様書に記載のない事項、又は記載事項に疑義が生じた場合は、乙はその都度甲と協議するものとする。
- 4 契約満了に伴う装置の返還については、乙が装置の設置場所に出向いて回収すること。回収日程等については、別途の衛生管理課の指示に従うこと。また、回収後は、ハードディスク内のデータの完全消去を行うこと。
- 5 上記の仕様に疑義がある場合は、入札に関する質問の期限である令和8年4月30日午後5時までに、宮崎県福祉保健部衛生管理課に問合せを行うこと。
- 6 装置については、リース満了後、全部又は一部について再リースを行う可能性がある。