

1 物品名及び数量

	大型展示映像装置プロジェクター機器	
数量	2 台（プロジェクター本体）、2 個（ズームレンズ）	
構成 性能等	○本体仕様 ・使用電源 AC100V 50Hz／60Hz ・消費電力 840W 以内 ・投影方式 1 チップ DLP プロジェクター ・光源 レーザーダイオード ・明るさ 10,000lm 以上 ・コントラスト比 25,000 : 1 以上 ・接続端子 - HDMI 1/2 入力端子 HDMI×2 系統 - DisplayPort 端子 DisplayPort×1 系統 - MULTI SYNC 入力端子 BNC×1 系統 - MULTI SYNC 出力端子 BNC×1 系統 - シリアル入力端子 D-Sub 9P×1 系統（メス型）、外部制御用（RS-232C 準拠） - シリアル出力端子 D-Sub 9P×1 系統（オス型）、連結制御用（RS-232C 準拠） - リモート 1 入力端子 M3 ステレオミニジャック×1 系統、リモコン（ワイヤード）制御用 - リモート 1 出力端子 M3 ステレオミニジャック×1 系統、リモコン（ワイヤード）制御用/本体連結制御用 - リモート 2 入力端子 D-Sub 9P×1 系統（メス型）、外部制御用（接点制御） - LAN 端子 RJ-45×1 系統、ネットワーク接続用 - USB 端子 1 系統 USB コネクター（タイプ A）、ワイヤレスモジュール接続用/USB メモリー接続用 ・解像度 WUXGA（1920×1200 ドット）以上 ・外形寸法 W:498×H:212×D:538（レンズ含まず）以下 ・質量 27kg（レンズ含まず）以下 ・使用周囲温度 0～45℃まで安定した運転が可能な機能を有すること ・使用周囲湿度 10～80%まで安定した運転が可能な機能を有すること ・エアフィルターが交換と清掃が不要な機能を有すること ・画面位置を調整できる電動縦横レンズシフト機能を有すること ○ズームレンズ仕様 2 個 各仕様が異なる ①・投写距離 下記レンズ使用時、現状画面表示サイズ（4 : 3）を満たすこと F 値 1.94～2.28 焦点距離(f)9.9～12.3mmを満たすこと ・電動式のズームレンズであること ②・投写距離 下記レンズ使用時、現状画面表示サイズ（4 : 3）を満たすこと F 値 1.84～2.34 焦点距離(f)16.7～24.6mmを満たすこと ・電動式のズームレンズであること	

※上記規格と同等又はそれ以上の機能を有すること。

- 2 故障対応
ランプ 3 年メーカー保証
- 3 納品場所
西都市大字三宅字西都原西 5 6 7 0 番地
宮崎県立西都原考古博物館 地下展示室
- 4 納入期限
令和 8 年 1 0 月 2 3 日（金）
- 5 取り付け・設置
既設送出機器との接続及び、プログラム・入力切替制御についてのコマンド変更は館より委託を受けた業者に依頼する予定のため不要。
- 6 費用の負担
装置の納入に必要な運送費用は、乙の負担とする。
- 7 参考品名・規格
本体 Panasonic 製 PT-REZ10JL
ズームレンズ Panasonic 製 ET-C1W300
ズームレンズ Panasonic 製 ET-C1W500