

環境森林部所管工事
品質管理基準

令和3年4月
宮崎県環境森林部

環境森林部所管工事品質管理基準 環境森林部所管工事の留意事項

第1節 適用

環境森林部所管工事品質管理基準は、宮崎県環境森林部が発注する工事（以下「工事」という。）に係る、品質管理基準について定めたものである。

なお、以下の工種については、環境森林部独自の取り扱いがあることから、これを適用するものとする。それ以外については県土整備部「品質管理基準」を適用するものとする。

【環境森林部所管独自の工事品質管理基準】

目 次

1 校倉式木製土留（ダム）工	-1-
----------------------	-----

2 品質管理基準及び規格値

工種	種別	試験区分	試験項目	試験方法	規格値	試験基準	摘要	管理方法	
1	材 料	必須	注入前処理		注入前処理として、深浸潤特殊・圧縮処理加工を行う。			1 品質管理で行った試験等の成績表 2 品質管理図表若しくは工程能力図	
			加圧注入処理方法	JIS A 9002					
			保存処理薬剤	JIS K 1570					
			土粒子の密度試験	JIS A 1202	設計図書による。 (中詰材料の適合性を判断する)。	当初及び土質の変化したとき。			
	施 工	必須	土の締固め試験	JIS A 1210	最大乾燥密度の85%以上、かつ、単位体積重量が得られていること。	木製校倉式土留(ダム)工面積100㎡につき1回、木製校倉式土留(ダム)工面積100㎡未満のものは1施工箇所当たり1回とする。			